




> Autocar de lignes scolaires - longueur 12,60 m

Prédisposition UFR

0 57 (dont 2 PMR)



UFR complet

1 53 (dont 2 PMR)

0 57 (dont 2 PMR & 4 relevables)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur HT	12 620 mm
Largeur HT	2 538 mm
Hauteur HT	3 320 mm
Empattement	6 200 mm
PTAV	11 500 kg
PTAC	17 000 kg
Porte-à-faux avant	2 562 mm
Porte-à-faux arrière	3 858 mm

Voie AV / AR	1 981 mm / 1 802 mm
Hauteur intérieure	de 1 940 mm à 2 600 mm
Hauteur de plancher / sol	de 1 084 mm à 1 207 mm
Hauteur d'accès portes AV / MED	310 mm / 330 mm
Largeur porte AV / MED	683 mm / 683 mm
Rayon de braquage	8 930 mm
Angle d'attaque / de fuite	7° / 8°
Soute à bagages dans le porte à faux AR	2,7 m ³

MOTORISATION / CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur RENAULT TRUCKS DXi7 Euro 5 suralimenté par turbo compresseur Diesel 6 cylindres en ligne / 7,2 litres en injection directe haute pression Common rail/ 4 soupapes par cylindre. Puissance 270 cv. Couple maxi 1010 Nm de 1 200 à 1 800 tours/mn

Défigeur GO avec résistance électrique

Boîte de vitesses ZF 6 rapports type 6S 1000 TO à commande par câbles et joystick avec assistance pneumatique

Ralentisseur électronique TELMA type : AD 72-00 couple au frein de service

Essieu AV RENAULT TRUCKS

Pont AR RENAULT TRUCKS type P 11150 à simple réduction

Suspension pneumatique intégrale à régulation électronique : AR 2 coussins pneumatiques, 2 amortisseurs et 2 valves correction d'assiette
AV 2 coussins pneumatiques, 2 amortisseurs et 1 valve correction d'assiette

Freinage AV/AR freins à disque ventilés à commande pneumatique

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

Réservoir gazole capacité 300 litres

Pneumatiques 295/80 R 22,5

SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENT

Système anti-blocage des roues, ABS 4 capteurs

Système anti-patinage des roues ASR

Anti-retournement ECE R66

Éthylotest anti-démarrage

Bruiteur sur marche arrière

Pictogrammes lumineux "transport d'enfants"

Freinage à disque intégral

Feux de détresse en partie supérieure et enclenchement automatique à l'ouverture des portes

Alarme incendie dans le compartiment moteur

Pack transports d'enfants Plus comprenant :

- Ethylotest anti démarrage
- Pictogramme standard lumineux
Double feux de détresse en partie supérieure et enclenchement automatique à l'ouverture des portes
- Coque AR dossiers voyageurs anti vandalisme

ESPACE VOYAGEURS

57 places assises dont 2 PMR

Siègerie fixe avec cale hanche profilé intégrant : Ceinture de sécurité à enrouleur latéral / Barre arrêt cartable

Portes louvoyantes avant & médiane pneumatiques, l'ensemble intégrant :

PMR / UFR Contraste de couleur des marches, couloir, barres de maintien et main courantes, le véhicule est pré-équipé pour recevoir en totalité les équipements déterminés par l'annexe 7 et 11 de la directive 2001/85

Plancher plat

Éclairage central à LED (2 intensités)

Toutes baies latérales simple vitrage teintées (vert / TSA) dont 2 baies coulissantes en partie supérieure à grande ouverture

Chauffage additionnel en plinthe par aérothermes

Pare jupe AV et AR SIMPLE tubulaire peint

Extracteur d'air

ÉLECTRICITÉ

Tension circuit électrique	24 V
Alternateur	120 Ah
Batteries	2 x 12V / 185 Ah



FAST

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Châssis RENAULT TRUCKS Longerons et traverses passés en cataphorèse

Structure tubes et profils en acier électrozingué dégraissés, passés en apprêt, traitement des corps creux au MERCASOL 827

Carrosserie parois latérales et pavillon en tôles inox, faces AV et AR en polyester, Portillons en aluminium, Homologation CEE R66, Peinture blanche 1 ton - RAL 9010



ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique avec appuie-tête et ceinture 3 points avec prétensionneur

Volant réglable en multi position à commande pneumatique

Chronotachygraphe numérique

Chauffage et dégivrage individuel à ventilation du poste de conduite par aérothermes

Thermostat de réglage chauffage conducteur

Vitre latérale ouvrante à dégivrage électrique

Double pare-soleil frontal et latéral gauche à commande manuelle

Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à commande manuel

Équipement commande au volant pour accueil du Radio CD

Alimentation 24 volts au tableau de bord

Coupe-batterie manuel

